

# Bilaga 1

## Föreskrifter om arenakrav

### 1 § Allmänt

Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SBF enligt 5 kap. 8 § Tävlingsbestämmelserna.

### 2 § Sarg med sargskydd

Bandybanan ska vid samtliga matcher vara försedd med sarg enligt bestämmelserna i SBF:s spelregler, regel 1.

### 3 § Målet

Målburens dimensioner är fastställda i SBF:s spelregler, regel nr 1.

Två bollkorgar ska finnas till vardera målburen enligt kraven i SBF:s spelregler, regel nr 1.

### 4 § Straffområde

Framför målen ska straffområdet utmärkas enligt bestämmelserna i SBF:s Spelregler, regel nr 1.

### 5 § Stoppnät i målburarna

Målburarna ska förses med ett löst hängande nät för att hindra att bollarna studsar ut.

### 6 § Matchsekretariat

Matchsekretariat/utvisningsbås och ledare/spelarbås placeras på skilda långsidor av spelplanen.

Matchsekreteraren, protokollföraren och den som sköter utvisningarna ska befinna sig vid isen i direkt anslutning till plats för utvisade spelare. Då sekretariatet är placerat bakom och ovanför spelarna kan speaker vara placerad där, men den som sköter utvisningarna och protokollet måste befinna sig i direkt anslutning till utvisningsbåsen. Det ska finnas internet uppkoppling.

### 7 § Bandybana utomhus

#### 7.1 Planens storlek

Planen ska vara så stor som förhållandena medger. Spelytans max- och minimått är följande:

Maxmått: Längd 110 m, bredd 65 m

Minimått: Längd 100 m, bredd 60 m.

I Elitserien Damer och Elitserien Herrar samt Allsvenskan Herrar gäller att isen ska vara målad vit.

I övriga serier bör isen vara målad vit.

Vid genomförande av bandymatch får ingen del av isytan utanför sargen – inom en meter - upplåtas för skridskoåkning, förvaring av skridskoskydd eller på annat sätt hindra framkomligheten. Undantag får göras för s.k. sargungdomar.

## **7.2 Belysning**

### **Elitserien**

För elitserien gäller rekommendationer i Måttboken som Svenska Kommuner och Landsting (SKL) ger ut.

### **Övriga serier**

Lägsta gräns är 150 lux.

För TV-sänd match är kraven samma som för Elitserien.

## **8 § Bandyhall**

### **8.1 Spelyta**

Spelytan är 105 x 65 meter vid byggande av ny anläggning. Vid överbyggnad av befintlig anläggning gäller dock det mått som isytan på banan har när ombyggnaden sker. Isytan ska i övrigt uppfylla de krav som finns angivna i "Måttboken".

Isen ska vara målad vit.

### **8.2 Belysning**

#### **Styrka**

Minimum 750 lux vitt sken.

#### **Höjd**

Minst 12 meter över isytan.

### **8.3 Säkerhet**

#### **Långsidor**

Isytan ska sträcka sig 1 meter utanför spelytan och det ska finnas 1 meter glidyta utanför isytan som ska vara gummiklädd. Inga utskjutande föremål får finnas på spelplanens långsidor. Avbytarbås ska byggas in i läktaren.

#### **Kortsidor**

Det ska finnas 3 meter is på varje sida utanför spelytan samt därutöver 4 meter gummiklädd glidyta på varje sida. Kortsida ska vara klädd med skyddskuddar.

### **8.4 Omklädningsrum**

Spelare, domare och funktionärer ska kunna gå in på isbanan direkt från omklädningsrummen.

## **8.5 Läktare**

Läktare ska vara sektionerade för att åtskilja lagens supportrar.  
Läktare ska ha ett avstånd på minst 2 m från isytan på långsidorna och minst 7 m på kortsidorna. Första läktarsteget ska ha en maximal höjd på 1,1 m över isytan.

## **9 § TV-sändning**

Anvisningar för kraven vid TV-sändning finns på SBF:s hemsida.

## **10 § Arenareklam**

SBF:s bestämmelser angående arenareklam finns i 5 kap.18 § och 19 § TB.