

Bilaga 1

Föreskrifter om arenakrav

1 § Allmänt

Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SBF enligt 5 kap. Tävlingsbestämmelserna.

2 § Sarg med sargskydd

Bandybanan ska vid samtliga matcher vara försedd med sarg enligt bestämmelserna i SBF:s spelregler, regel 1.

3 § Målet

Målburens dimensioner är fastställda i SBF:s spelregler, regel nr 1.

Två bollkorgar ska finnas till vardera målburen enligt kraven i SBF:s spelregler, regel nr 1.

4 § Straffområde

Framför målen ska straffområdet utmärkas enligt bestämmelserna i SBF:s Spelregler, regel nr 1.

5 § Stoppnät i målburarna

Målburarna ska förses med ett löst hängande nät för att hindra att bollarna studsar ut.

6 § Matchsekretariat

Matchsekretariat/utvisningsbås och ledare/spelarbås placeras på skilda långsidor av spelplanen.

Matchsekreteraren, protokollföraren och den som sköter utvisningarna ska befinna sig vid isen i direkt anslutning till plats för utvisade spelare. Då sekretariatet är placerat bakom och ovanför spelarna kan speaker vara placerad där, men den som sköter utvisningarna och protokollet måste befinna sig i direkt anslutning till utvisningsbåsen. Det ska finnas internetuppkoppling.

7 § Bandybana utomhus

7.1 Planens storlek, isens färg och säkerhet runt isyta

Planen ska vara så stor som förhållandena medger. Spelytans max- och minimått är följande:

Maxmått: Längd 110 m, bredd 65 m

Minimått: Längd 100 m, bredd 60 m.

Isens färg

Isen ska vara målad vit med produkter framtagna och anpassade för målning av is. Hela spelytan skall vara målad vit.

Vid genomförande av bandymatch får ingen del av isytan utanför sargen – inom en meter - upplåtas för skridskoåkning, förvaring av skridskoskydd eller på annat sätt hindra framkomligheten. Undantag får göras för s.k. sargungdomar.

7.2 Belysning

Elitserien och Bandyallsvenskan

För elitserien gäller rekommendationer i Måttboken som Svenska Kommuner och Landsting (SKL) ger ut.

Övriga serier

Lägsta gräns är 150 lux.

För TV-sänd match är kraven desamma som för Elitserien.

8 § Bandyhall

8.1 Spelyta

Spelytan är 105 x 65 meter vid byggande av ny anläggning. Vid överbyggnad av befintlig anläggning gäller dock det mått som isytan på banan har när ombyggnaden sker. Isytan ska i övrigt uppfylla de krav som finns angivna i "Måttboken".

Isen ska vara målad vit.

8.2 Belysning

Styrka

Minimum 750 lux vitt sken.

Höjd

Minst 12 meter över isytan.

8.3 Säkerhet

Långsidor

Isytan ska sträcka sig 1 meter utanför spelytan och det ska finnas 1 meter glidyta utanför isytan som ska vara gummiklädd. Inga utskjutande föremål får finnas på spelplanens långsidor. Avbytarbås ska byggas in i läktaren.

Kortsidor

Det ska finnas 3 meter is på varje sida utanför spelytan samt därutöver 4 meter gummiklädd glidyta på varje sida. Kortsida ska vara klädd med skyddskuddar.

8.4 Omklädningsrum

Spelare, domare och funktionärer ska kunna gå in på isbanan direkt från omklädningsrummen.

8.5 Läktare

Läktare ska vara sektionerade för att åtskilja lagens supportrar.

Läktare ska ha ett avstånd på minst 2 m från isytan på långsidorna och minst 7 m på kortsidorna. Första läktarsteget ska ha en maximal höjd på 1,1 m över isytan.

9 § TV-sändning

Anvisningar för kraven vid TV-sändning finns på SBF:s hemsida.

10 § Arenareklam

SBF:s bestämmelser angående arenareklam finns i 5 kap.18 § och 19 § TB.